

## Komory chłodnicze

Modułowy system komór chłodniczych PaNELTECH oparty jest na płytach z rdzeniem z pianki poliuretanowej połączonych ze sobą za pomocą zamków typu camlock. Takie rozwiązanie umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż komory, a także jej przenoszenie oraz rozbudowę poprzez dokładanie kolejnych modułów. Prostota montażu zapewnia również oszczędność czasu i minimalizuje koszty pracy - może być on z powodzeniem wykonany przez dwie osoby. Komory produkowane w naszym systemie odznaczają się znakomitą izolacyjnością cieplną oraz wysokimi walorami jakościowymi i estetycznymi. Zamknięcie komory stanowią rozwieralne, przesuwne lub wahadłowe drzwi chłodnicze na osprzęcie firm Fermod lub Coni Group. Komory PaNELTECH spełniają światowe standardy techniczne i higieniczne.

**NOWOŚĆ!**



**PaNELTECH Sp. z o.o.**  
41-508 Chorzów  
ul. Michałkowicka 24  
tel. +48 32 245 91 41  
fax +48 32 245 91 39  
[www.paneltech.pl](http://www.paneltech.pl)  
e-mail: [plyty@paneltech.pl](mailto:plyty@paneltech.pl)

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## Dane techniczne płyty:

**Okładziny:** blacha stalowa o grubości 0,75mm, powlekana lakierem poliesterowym w kolorze RAL9010 lub blacha nierdzewna OH18N9 o grubości 0,8 mm;

**Wypełnienie:** pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m<sup>3</sup>;

**Wzajemne połączenie płyt:** zamki typu Camlock, zapewniające szczelne i idealnie dopasowane zamknięcie wszystkich krawędzi.

**Grubość:** 80mm, 100mm;

## Wymiary płyt:

- płyta ścienna: szerokość - 1150mm, długość - max. 2700mm dla płyt grubości 80 mm lub 2600 mm dla płyt grubości 100 mm
- płyta narożna: szerokość - 1050mm, długość - max. 2700mm dla płyt grubości 80 mm lub 2600 mm dla płyt grubości 100 mm
- płyta dachowa/podłogowa: szerokość - 1050/1150mm, długość - max. 2700mm;

## Standardowe wymiary zewnętrzne modułowych komór chłodniczych:

- 1310x2100x2100/2200\* (h) mm;
- 1310x3250x2100/2200\* (h) mm;
- 1310x4400x2100/2200\* (h) mm;
- 2460x2100x2100/2200\* (h) mm;
- 2460x3250x2100/2200\* (h) mm;
- 2460x4400x2100/2200\* (h) mm;
- wymiary specjalne na zamówienie.

\* - komora z podłogą

## Dodatkowe akcesoria:

- Drzwi: rozwieralne lub przesuwne na osprzęcie firm Fermod lub Coni Group; wykonane z blachy stalowej lakierowanej lub blachy nierdzewnej;
- Kurtyny paskowe z PVC;
- Wykończenie podłogi: ryflowana blacha z aluminium stopowego o grubości 3mm lub nierdzewna;
- Wykończenie krawędzi: profile PVC lub obróbki blacharskie;
- Urządzenia chłodnicze.

## Zastosowanie:

- Hotele, restauracje, łańcuchy restauracji typu fast-food;
- Zakłady żywności przetworzonej;
- Producenci mleka i przetworów mlecznych;
- Przetwarzanie i przechowywanie owoców morza;
- Przetwarzanie i przechowywanie warzyw i owoców;
- Piekarnie;
- Supermarket;
- Inne.